



OILVEG ENGINE OIL 15W40 CI - 4 PLUS

OILVEG ENGINE OIL API CI4+ CI-4/SM es un aceite de motor de alta calidad, formulado para proporcionar un rendimiento sin igual en motores diésel y de gasolina a 4 tiempos, ya sea de aspiración natural o turbo. Es un aceite universal que está diseñado para la flota mixta. Cumple o excede los requisitos de rendimiento para los grados de servicio SL*,SJ*,CF*,CF2, CE*, CG-4, CH-4 y CI-4, y las especificaciones militares estadounidenses MIL-L 2104F, MIL-L46152E y la mayoría de las otras especificaciones de aceite del motor de los principales fabricantes.

OILVEG ENGINE OIL API CI4+ CI-4/SM esta formulado con aceite de base Grupo II Norte Americano, y aditivos de primera calidad.

OILVEG ENGINE OIL API CI4+ CI-4/SM posee protección anti-desgaste, que mejora el consumo de combustible, reduce al mínimo el desgaste del motor y reduce las temperaturas de funcionamiento del motor. Su detergente minimiza depósitos y neutraliza los sub-productos corrosivos de la combustión, mientras proporciona alcalinidad (TBN) para evitar la oxidación y la corrosión incluso con el uso de combustibles que contienen altos niveles de azufre. Viscosidad stable –Shear mejora las características viscosométricas para un rendimiento óptimo y un ahorro de combustible durante altas y bajas temperaturas de funcionamiento en cualquier clima. Los agentes antiespumantes aseguran una lubricación adecuada a todas las partes del motor. Poderosos antioxidantes y dispersantes prolongan la vida del aceite, extendiendo los intervalos de servicio.

APLICACIONES

OILVEG ENGINE OIL API CI4+ CI-4/SM cumple o excede los siguientes niveles de calidad.

API-CI4+	CUMMINGS NTC-400, CES 20078	CHRYSLER	SCANIA
MACK EO-M+, EO-L, EO-K,K/2	ACEA TPD-0, TPD-1, TPD-2	MIL-L46152E	PERKINS
CCMC G1 G2,G3,G4,G5	API SL	MIL-L46152D	NISSAN
API CH4	DC228.5, 228.3	CIDA-A 52039	TOYOTA
DETROIT DIESEL 7SE-270	ACEATD-1,TD-2,TD-3	ILSAG-GF-1	FIAT
CCMC D1,D2,D3,D4	API SJ	VOLVO VDS/VDS-2,3	TORNADO
APICG-4	GENERAL MOTORS –EOFT	VW 500.00/501.01/505.00	ROVER
CATERPILLAR TO-2, 3600	ALLISONC-4	PEUGEOT	MAN269/270/271
ACEA TG-0, TG-1, TG-2	MIL-L-2104F	PETTER	PC7.5 CAPABLE
API CF,CF2	MERCEDES BENZ		

Especificaciones

SAE Grade	15W-40
Gravity, API	29
Flash Point, °F	430
VIS, cSt @ 40°C	104
VIS, cSt @ 100°C	15
Viscosity Index	135
TBN, mg KOH/g	10
Pour Point, °F	-20
Sulfated Ash, wt.%	1.4

Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.

Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)

